

# 30-poliger Steckverbinder

## 30-pole connector

### 0 - 48 Volt



**30-poliges Stecksystem**

**IP6K9K Schutzklasse**

**Schnelle, einfache und sichere Montage**

**Gewohnte Verarbeitungsqualität dank gedrehter Crimpkontakte**

**Bewährtes, robustes Design mit > 10.000 Steckzyklen**

**Wellrohr- und Mantelkabelabgänge**

**0 - 48 Volt**

**30-pole connection**

**IP6K9K protection class**

**Fast, easy and safe assembly**

**Standard processing quality from turned crimp contacts**

**Proven, reliable design with > 10.000 mating cycles**

**For corrugated tube and cable jacket outgoing**

**0 - 48 Volt**



# 30-polige Steckverbinder

# 30-pole connector

## 30-poliger Stecker

## 30-pole plug



30-poliger Stecker  
30-pole plug

Buchsenkontakte  
Socket contacts

- 30-poliges Stecksystem
- Buchsenkontakte für Ø 2,5 mm Stifte
- Dreiteilige Kontakte mit Crimpanschluss
- IP6K9K Schutzklasse
- Schnelle, einfache und sichere Montage
- Bewährtes, robustes Design mit > 10.000 Steckzyklen
- Wellrohr- und Mantelkabelabgänge
- 0 - 48 Volt

- 30-pole connection
- Socket contacts for pin contacts with Ø 2,5 mm
- Turned-contacts with crimp connection
- IP6K9K protection class
- Fast, easy and safe assembly
- Proven, reliable design with > 10.000 mating cycles
- For corrugated tube and cable jacket outgoing
- 0 - 48 Volt

### 30 - poliger Stecker 0 - 48 Volt | 30 - pole connector plug 0 - 48 Volt

Variante  
Variant

AK-Nr.  
AK-No.

Stecker mit Kontakteinsatz und PG36 Lamellenkappe  
Plug with contact insert and lamellar cap in size PG36

**AK 663 001 010**

Hinweis: Kontakte und Dichtungen separat konfigurierbar  
Note: Contacts and seals can be ordered separately

### Kontakte Ø 2,5 mm | Contacts Ø 2,5 mm

Leitungsquerschnitt  
Wire range

AK-Nr.  
AK-No.

0,35 mm<sup>2</sup> - 0,5 mm<sup>2</sup>

**AK 032 001 021**

0,5 mm<sup>2</sup>

**AK 032 001 022**

1,0 mm<sup>2</sup>

**AK 032 001 023**

1,5 mm<sup>2</sup>

**AK 032 001 024**

1,5 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup>

**AK 032 001 025**

2,5 mm<sup>2</sup>

**AK 032 001 026**

## 30-polige Steckverbinder

## 30-pole connector

### 30-polige Steckdose

### 30-pole socket



- 30-poliges Stecksytem
- Stiftkontakte mit  $\varnothing$  2,5 mm
- Dreiteilige Kontakte mit Crimpanschluss
- IP6K9K Schutzklasse
- Schnelle, einfache und sichere Montage
- Bewährtes, robustes Design mit > 10.000 Steckzyklen
- Wellrohr- und Mantelkabelabgänge
- 0 - 48 Volt

- 30-pole connection
- Pin contacts with  $\varnothing$  2,5 mm
- Turned contacts with crimp connection
- IP6K9K protection class
- Fast, easy and safe assembly
- Proven, reliable design with > 10.000 mating cycles
- For corrugated tube and cable jacket outgoing
- 0 - 48 Volt

### 30 - polige Steckdose 0 - 48 Volt | 30 - pole socket 0 - 48 Volt

Variante  
Variant

AK-Nr.  
AK-No.

Steckdose mit Kontakteinsatz und PG36 Lamellenkappe  
Socket with contact insert and lamellar cap in size PG36

**AK 662 001 010**

Hinweis: Kontakte und Dichtungen separat konfigurierbar  
Note: Contacts and seals can be ordered separately

### Kontakte $\varnothing$ 2,5 mm | Contacts $\varnothing$ 2,5 mm

Leitungsquerschnitt  
Wire range

AK-Nr.  
AK-No.

0,35 mm<sup>2</sup> - 0,5 mm<sup>2</sup>

**AK 032 001 021**

0,5 mm<sup>2</sup>

**AK 032 001 022**

1,0 mm<sup>2</sup>

**AK 032 001 023**

1,5 mm<sup>2</sup>

**AK 032 001 024**

1,5 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup>

**AK 032 001 025**

2,5 mm<sup>2</sup>

**AK 032 001 026**

Apparatebau  
Kirchheim-Teck GmbH  
Fahrzeugelektrik



Alleestraße 36 · D-73230 Kirchheim-Teck  
Telefon: 0049-(0)-7021-97009-0  
Telefax: 0049-(0)-7021-97009-149  
E-Mail: info@ak-teck.de  
Internet: http://www.ak-teck.de

## 30-poliger Steckverbinder

## 30-pole connector

### Dichtungen

### Selas



Dichtungen  
Seals

Einzeladerabdichtungen  
Wire seals

### Dichtungen für PG36 Endkappe | Seals for lamellar caps in size PG36

Variante Variant		AK-Nr. AK-No.
Wellrohr   corrugated tube	NW 29	<a href="#">AK 055 007 002</a>
Wellrohr   corrugated tube	NW 26	<a href="#">AK 055 007 001</a>
Mehrfachdichteinsatz für Mantelkabel   multiple sealing insert for cable jacket	2x Ø 16,7 mm	<a href="#">AK 055 007 004</a>
Mehrfachdichteinsatz für Mantelkabel   multiple sealing insert for cable jacket	2x Ø 13,7 mm	<a href="#">AK 055 007 003</a>

### Leitungsichtungen für Kontakte Ø 2,5 mm | Single seals for contacts Ø 2,5 mm

Isolations-Ø Isolation-Ø	Drahtgrößenbereich Wire size range	Farbe Color	AK-Nr. AK-No.
1,2 - 2,0 mm	0,35 - 1,0 mm <sup>2</sup>	grau   grey	<a href="#">AK 018 002 085</a>
2,1 - 3,0 mm	1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup>	gelb   yellow	<a href="#">AK 018 007 003</a>
Blindstopfen / blind plug		klar   clear	<a href="#">AK 018 002 031</a>